

特點

- 精確度 0.1% 滿刻度 ±1 位數
- 可量測交直流電流/交直流電壓/電位計/傳送器/Pt-100/熱電偶/荷重元/電阻 等信號
- 顯示範圍 -19999 ~ 99999 可任意規劃
- 具有自動歸零或保持或雙顯示功能
- 小數點可任意規劃
- 尺寸小, 穩定性高



1. 選購型號 : MA-SMS -

NO	Input Type	NO	DCV (ACV)	NO	DCA(ACA)	NO	Potentiometer	NO	Transmitter	NO	Pt-100	NO	Load Cell	NO	Thermocouple	NO	Aux. Power
A	DC	11	0-50mV	21	0-19.999uA	31	0-10%	41	DC4-20mA	51	-50.00 ~ +50.00°C	61	2mV/V	71	J(-200 ~ 760°C)	A	AC/DC18-60V
B	AC(RMS)	12	0-5V	22	0-199.99uA	32	0-50%	42	DC1-5V	52	-100.00 ~ +100.00°C	62	3mV/V	72	K(-200 ~ 1360°C)	B	AC/DC90-260V
C	TAC (TRMS)	13	0-10V	23	0-1.9999mA	33	0-100%	43	DC4-20mA	53	-200.0 ~ +400.0°C	63	2mV/V	73	T(-200 ~ 395°C)	• Less 3VA for AC/DC input • CJC traceability <±0.5°C (0 ~ 70°C)	
D	Potentiometer	14	0-36V	24	0-19.999mA	34	5-95%	44	DC1-5V	54	-200.0 ~ +850.0°C	64	3mV/V	74	E(-185 ~ 990°C)		
E	Transmitter	15	0-54V	25	0-199.99mA	35	10-90%	49	SPECIFIED	59	SPECIFIED	69	SPECIFIED	75	R(0 ~ 1760°C)		
F	Pt-100(RTD)	16	0-110V	26	0-2.000A	39	SPECIFIED	• 41/42 nonexciting DC24V • 43/44 exciting DC24V(< 25mA)	• Three wire connection ono-programable	• 61/62 Exciting DC5V(< 50mA) • 63/64 Exciting DC10V(< 50mA)	76	S(0 ~ 1750°C)					
G	Thermocouple	17	0-600V	27	0-5.000A	• Three wire connection • Exciting voltag DC2.5V(< 10mA)	77				B(200 ~ 1800°C)						
H	Load Cell	18	0-1000V	28	0-7.500A		R	Resistor	19	SPECIFIED	29	SPECIFIED					

2. 主要規格

- 精確度(23±5°C) : 0.1% F.S. ± 1digit
0.2% F.S. ± 1digit (AC(RMS))
0.2% F.S. ± 0.5°C (CJC)(Thermocouple)
- 取樣時間 : 16 cycles/sec.
- 顯示值範圍 : -19999 ~ 99999 digit adjustable
- 過載顯示 : " doFL" or "-doFL"
- 顯示幕 : Red high efficiency LEDs high 10.16mm(.4")
- 極性顯示 : When input is negative "-" display
- 溫度係數 : 100ppm/°C(0-50°C)
- 參數設定方式 : Touch switches
- 記憶型式 : Non-volatile E² PROM memory
- 絕緣耐壓能力 : 1.5KVac/1 min. (input/power)
- 使用環境條件 : 0~50°C(20 to 90% RH non-condensed)
- 存放環境條件 : 0~70°C(20 to 90% RH non-condensed)

3. 外型/開孔尺寸與配線圖

